

MECAIR 除尘器清灰系统控制器比较表								
性能	DPM	DPT	MT	MTS	MPS	MCS	MSC	ECO
手动时序控制清灰	-	-						
自动压差控制清灰	-	-	-	-				
遥控转换手动/自动控制模式	-	-	-	-	-		-	
吹净功能（低压差启动）	-	-	-	-				
吹净功能（风机开关联动）	-	-			-	-		-
新除尘器预涂层功能	-	-	-	-			-	-
新除尘器最短清灰频率设定	-	-	-	-	-		-	
破袋泄漏报警功能	-	-	-	-	-	-	-	
破袋泄漏定位功能	-	-	-	-	-	-	-	
破袋位置阀门隔离	-	-	-	-	-	-	-	
脉冲间隔比例调节	-	-	-	-	-	-	-	
4-20mA 压差值变送输出	-		-	-				
遥控暂停功能	-	-						
远程控制清灰频率	-	-	-	-	-	-	-	
主 - 副控制器扩展功能	-	-	-	-	-	-	-	-
自动跳过没有连接的阀门	-	-						
数字显示屏								
设定脉冲宽度	-	-						
设定脉冲间隔	-	-						
设定脉冲周期	-	-	-	-	-		-	-
设定吹净功能的脉冲间隔	-	-						
设定吹净功能的周期次数	-	-						
压差数字显示			-	-				
压差上限报警			-	-				
压差下限报警	-		-	-	-	-		
电磁线圈故障报警	-	-		-	-			
微处理故障报警	-	-						
低压停机功能	-	-	-	-	-	-		
运行时间累计	-	-	-	-				-
功能菜单设定方式	-	-						-
功能模块插入方式	-	-	-	-	-	-	-	
供电电压	110/220V AC (±10%)	110/220V AC (±10%)	115/230V AC (±15%) 特殊: 24/48V AC 或 24V DC	24/115/230V AC (±20%)	24/115/230V AC (±20%)	115/230V AC (±10%) 特殊: 24/48V AC 或 24V DC	115/230V AC (±10%)	110/127/220/240V AC (±10%) 特殊: 24/48V AC
输出电压	-	-	24/115/230V AC 特殊: 48V AC 或 24/48V DC	24/115/230V AC 24/115V DC	24/115/230V AC 24/115V DC	24/115/230V AC 特殊: 48V AC 或 24/48V DC	24V DC	24/110/220V AC 24/110V DC
压差显示范围	0 ~ 3 kPa	0 ~ 3 kPa	-	-	0.01~2.50kPa	0.01~9.99kPa	0.01~9.99kPa	0~3kPa
输出端子数量	-	-	4~32	4~16	4~16	4~128	10~200	8~96

注：“ ”表示具有此功能；“-”表示没有此功能。

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处

中国上海市江苏路369号兆丰世贸大厦2521室

GOYEN CONTROLS CO. PTY LTD • ABN60 000 168 098 Shanghai 200050• CHINA• Tel 电话 8621 5239 8810

2521 World Trade Building 369 Jiang Su Road Shanghai •www.cleanairstystems.com •Fax 传真 8621 5239 8812

REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE

