

在线烟（粉）尘排放监测系统用户信息表				
姓名	公司	地址		
电话	传真	Email		
系 统 参 数				
监测点数		电源	220VAC 或 24VDC	
从探头到控制盒（EMP5, BBD5, EMP7）或接线盒（EMS6）的最长线路距离				
网络信号线总长度（从计算机到最远的控制盒或接线盒距离）				
管 道 情 况				
水平或垂直	选用焊接安装件或法兰式安装			
材质				
管道外壳是否有良好的接地				
管道是否有振动状况				
直径或宽 X 长				
前端风机到探头管段长度（最好有 10 个直径长度）				
前端弯管到探头管段长度（最好至少有 5 个直径长度）				
电除尘器出口到探头管段长度（最好至少有 10 个管道直径长度）				
气 体 性 质				
管道或烟囱内最高温度	管道或烟囱内最高压力			
湿度				
是否有水珠形成				
气体流速范围				
是否有腐蚀性气体（如是特殊气体，提供抵抗这种腐蚀的材料）				
安 装 环 境				
I 级防爆区域				
II 级防爆区域				
环境温度范围				
腐蚀情况（请列出腐蚀性原因和抵抗腐蚀材料）				
应 用 范 围		数 量	功 能 需 要	
滤袋除尘器	在线清灰		继电器	流动 / 不流动
	离线清灰			破袋检测
旋风除尘器			就地模拟信号输出用户 PLC	
HEPA 过滤器			就地数字指示及信号输出用户主机	
干式除尘器			在线总量监测 (mg/s)	
水膜除尘器			累计粉尘质量 (公斤/小时, 天, 月)	
静电除尘器			在线浓度监测 (mg/M ³)	
低浓度粉尘气流输送管			趋势图	
高浓度粉尘气流输送管			历史事故记录	
射流器			校正 (速度, 标态温度压力, O ₂)	
重力粉尘输送机			破袋行列监测	
其他: 请列明并填写安装数量			EMS6 通讯协议及区域网络系统	要 不要
粉 尘 状 况				
类型				
潮湿度				
颗粒大小				
附 加 要 求				

(请填写后回传高原公司上海代表处)

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处

上海市江苏路 369 号兆丰世贸大厦 2521 室 200050

GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD. • ABN 60000168098 www.cleanairsystems.com

Te1 电话 8621 5239 8810

2521 Zhao Feng World Trade Building • 369 Jiang Su Rd. • Shanghai • 200050 • China Fax 传真 8621 5239 8812

REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE

